

# SANTRİFÜJLER

**M 815A**

Tam Açılır Rotor

## TEKNİK ÖZELLİKLER

<b>Tüp kapasitesi</b>	8 x 15 ml
<b>Max. dönme hızı</b>	4500 rpm
<b>Max. savurma gücü (RCF x g)</b>	3170 x g
<b>Hız ayarlama adımı</b>	10 rpm
<b>Hız ayarlama aralığı</b>	500-4500 rpm
<b>Zaman başlangıcı</b>	Ayarlanan hıza ulaşıldığında
<b>Zaman aralığı</b>	1-99 dk
<b>Sürekli çalışma modu</b>	Var
<b>Savurma gücü girilerek çalışma</b>	Var
<b>Kısa süreli çalışma</b>	Pulse tuşu ile
<b>Program sayısı</b>	10
<b>Sigorta</b>	6 Amper
<b>Toplam güç</b>	350 W
<b>Emniyet sistemi</b>	Kapak emniyet anahtarı
<b>Kapak kilidi</b>	Var
<b>Harici hız okuma</b>	Var
<b>Döner başlık malzemesi</b>	Alüminyum
<b>Motor tipi</b>	Bakım gerektirmeyen indüksiyon motor
<b>Tüp yuvası (gode) malzemesi</b>	Asetal reçine
<b>Dış gövde malzemesi</b>	Elektrostatik fırın boyalı çelik + ABS
<b>İç hazne malzemesi</b>	Paslanmaz çelik
<b>Besleme</b>	AC 190-240 V / 50-60 Hz
<b>Dış ölçüler (g x y x d)</b>	37 x 34 x 55 cm
<b>Net ağırlık</b>	22 kg
<b>Paketli ağırlık</b>	24 kg



8 x 15 ml

## 4.3" Dokunmatik Ekran

Hız RCF ve zaman kontrolü, hızlanma / yavaşlama zamanı

 elektro·mag®

LABORATUVAR ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.