



CMTECH ANALİTİK ÇÖZÜMLER TİC. LTD. ŞTİ.

Istanbul Merkez Ofis : Sultançiftliği Mh. Sultan Murat Cd. No:26/4 Çekmeköy / İSTANBUL
Kocaeli Şube : Orhan Mah. Devran Cad. No:21 / A İzmit / KÜCAELİ
Mail : info@cihazmarketi.com Tel : 0505 233 56 49



www.cihazmarketi.com
www.cmtech.com.tr

FOUR E's MI0102003 5'' Dijital Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı 280°C 5L, Stand ve Sıcaklık Probu ile

Features:

- Kolay okuma için LED dijital ekran
- Özel plastik kasa, yüksek sıcaklığa dayanıklı ve güçlü alev geciktiricidir
- Sıcaklık 280°C'ye kadar ve güvenlik sıcaklığı 50-320°C
- Seramik kaplı ocak gözü ile paslanmaz çelik, anında ısı transferi sağlar
- Hızı ve sıcaklığı ayarlamak için 3D dijital tekerlek çalışması
- PT1000 sıcaklık sensörünü otomatik olarak tanımlar ve PT1000 çalışma moduna geçer
- Harici sıcaklık sensörü PT1000 Opsiyonel
- Maksimum karıştırma çubuğu (L55 x Ø10 mm)

Specifications:

Modeli	MI0102003
Karıştırma Pozisyonları	1
Kurulum Boyutları	Ø135mm
Kurulum Malzemesi	Paslanmaz çelik ve seramik kaplı
Motor Tipi	DC motoru
Maksimum karıştırma miktarı (H ₂ O) [L]	5
Maksimum karıştırma çubuğu [LxØ,mm]	55*10
Motor Gücü Girişi [W]	3
Motor Derecelendirme Çıkışı [W]	2,5
Hız Aralığı [Rpm]	100-1500
Hız Göstergesi	LED
Isıtma Çıkışı [W]	600
Isıtma Sıcaklık Aralığı [°C]	Oda sıcaklığı.-280

Sıcaklık Göstergesi	LED
Sıcaklık Görüntüleme Doğruluğu[°C]	±0.1
Güvenlik Sıcaklığı[°C]	50-320
Dış sıcaklık sensörü (isteğe bağlı)	PT1000 (isteğe bağlı)
Harici ile kontrol doğruluğu sıcaklık sensörü PT1000[°C]	±1
Sıcak yüzey uyarısı	50°C
İzin verilen ortam sıcaklığı [°C]	5-40
İzin verilen bağıl nem	80%
Koruma sınıfı DINEN60529'a göre	IP42
Gerilim [VAC]	200-240/100-120
Frekans [Hz]	50/60
Güç [W]	630
Boyutlar [GxDxY mm]	268x160x86
Ağırlık	1.8kg

